

ООО «Инженерия»
141107, Московская область, Щёлковский
район, деревня Байбаки, д. 57, комната 4
Тел. +7 (495) 150 51 81
+7 800 500 60 99
E-mail: mail@ingeneria.net
Сайт: www.ingeneria.net



ИНН 5050136341
КПП 505001001
ОГРН 1185050001102
р/с 40702810400000000225
в банке ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

ПАСПОРТ № 10/01

«Иглофильтр строительного водопонижения ИСВП-50» (ПЛАСТИК)

Назначение.

Иглофильтр ИСВП-50 предназначен для фильтрации грунтовых вод при производстве строительных и монтажных работ, а также для использования в качестве фильтрового звена в водопонижительных установках различного типа - УВВ, ЛИУ, БОРЕЙ, VARISCO.

Технические характеристики.

1. Материал - НПВХ
2. Длина фильтрующего элемента 630мм.
3. Наружный диаметр фильтрующего элемента 50мм.
4. Масса 0,65 кг без надфильтровой трубы.
5. Общая длина иглофильтра с надфильтровой трубой _____ ММ.
6. Общая масса с надфильтровой трубой _____ КГ.
7. Вид запорного клапана на всасывании - шаровой.
8. Вид фильтрующего элемента – НПВХ с фильтрующей перфорацией 0,2-0,3мм.
9. Максимальная производительность 1,2 м³/час.
10. Площадь фильтрующей поверхности - 0,0785 м².

Гарантия.

Гарантия 12 месяцев с момента отгрузки со склада, при условии правильной эксплуатации.

Рекомендации.

Производить монтаж иглофильтра строительного водопонижения ИСВП-50 с обсыпкой в каверну размыва с использованием ПГС фракции 0.5-5.0мм в грунтах с минимальным коэффициентом фильтрации 2 м/сутки.

Свидетельство о приемке.

Соответствует ТУ 37.00.11-003-24905237-2023

Сертификат соответствия № 0103391

Признан годным к использованию.

Дата выпуска: « _____ » _____ 2024г.

М.П.

Начальник ОТК: _____ Холин В.В.